



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

Denominación del Material:	DECOR ROMA MIX 60X120 PULIDO
Formato (cm.):	60x120
Color:	BEIGE
Nombre de la serie:	ROMA
Familia:	PORCELÁNICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Proceso de fabricación:	Baldosa cerámica prensada en seco	
Grupo de absorción (ISO 13006):	BIa	
Acabado:	GLOSSY	
Rectificado:	Sí	
Tipo de pasta:	Pasta STD	
Acabado superficial:	Pulido	
Formato de fabricación (mm):	600 x 1200 x 10	
Clasificación estética y destonificación:	V.1	
Número de diseños diferentes:	1	
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS:

Absorción de Agua:	E ≤ 0.1	UNE EN ISO 10545-3
---------------------------	---------	--------------------

NOTAS IMPORTANTES:

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material. La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación. Para más información sobre la colocación y el rejuntado del mismo ir a la página web de MAGNIFICA COLLECTION S.L. www.magnificacollection.com. El listado de packing de esta pieza está indicado en la página web de MAGNIFICA COLLECTION S.L.: <https://www.magnificacollection.com/products/> El peso indicado es aproximado. Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de MAGNIFICA COLLECTION S.L. El color y acabado de la imagen de la presente ficha técnica es orientativa y puede diferir.

Fuerza de rotura (S):	2829.3 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm2):	47 N/mm2	
Resistencia a la abrasión superficial (PEI):	Clase IV	UNE EN ISO 10545-11
Dilatación térmica lineal de 20° a 100°C:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-12
Dureza al rayado superficial (MOHS):	2	UNE EN 67-101-92

PROPIEDADES QUÍMICAS:

Resistencia a productos de químicos y sales de piscinas:	GA	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración:	GLA (V)	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración:	GHA (V)	
Resistencia a las manchas:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE:

	CPR 305/2011
--	--------------

NOTAS IMPORTANTES:

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material. La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación. Para más información sobre la colocación y el rejuntado del mismo ir a la página web de MAGNIFICA COLLECTION S.L. www.magnificacollection.com. El listado de packing de esta pieza está indicado en la página web de MAGNIFICA COLLECTION S.L.: <https://www.magnificacollection.com/products/> El peso indicado es aproximado. Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de MAGNIFICA COLLECTION S.L. El color y acabado de la imagen de la presente ficha técnica es orientativa y puede diferir.