



### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

<b>Denominación del Material:</b>	ROMA 60X120 PULIDO
<b>Formato (cm.):</b>	60x120
<b>Color:</b>	BLANCO
<b>Nombre de la serie:</b>	ROMA
<b>Familia:</b>	PORCELÁNICO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Proceso de fabricación:</b>	Baldosa cerámica prensada en seco	
<b>Grupo de absorción (ISO 13006):</b>	BIa	
<b>Acabado:</b>	GLOSSY	
<b>Rectificado:</b>	Sí	
<b>Tipo de pasta:</b>	Pasta STD	
<b>Acabado superficial:</b>	Pulido	
<b>Formato de fabricación (mm):</b>	600 x 1200 x 10	
<b>Clasificación estética y destonificación:</b>	V.1	
<b>Número de diseños diferentes:</b>	5	
<b>Tolerancias dimensionales y aspecto superficial:</b>	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

### PROPIEDADES FÍSICAS:

<b>Absorción de Agua:</b>	E ≤ 0.1	UNE EN ISO 10545-3
---------------------------	---------	--------------------

### NOTAS IMPORTANTES:


Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material. La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación. Para más información sobre la colocación y el rejuntado del mismo ir a la página web de MAGNIFICA COLLECTION S.L. [www.magnificacollection.com](http://www.magnificacollection.com). El listado de packing de esta pieza está indicado en la página web de MAGNIFICA COLLECTION S.L.: <https://www.magnificacollection.com/products/> El peso indicado es aproximado. Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de MAGNIFICA COLLECTION S.L. El color y acabado de la imagen de la presente ficha técnica es orientativa y puede diferir.

<b>Fuerza de rotura (S):</b>	2829.3 N	UNE EN ISO 10545-4
<b>Resistencia a la flexión (N/mm2):</b>	47 N/mm2	
<b>Resistencia a la abrasión superficial (PEI):</b>	Clase IV	UNE EN ISO 10545-11
<b>Dilatación térmica lineal de 20° a 100°C:</b>	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-8
<b>Resistencia al choque térmico:</b>	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
<b>Resistencia al cuarteo:</b>	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
<b>Resistencia a la helada:</b>	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-12
<b>Dureza al rayado superficial (MOHS):</b>	2	UNE EN 67-101-92

### PROPIEDADES QUÍMICAS:

<b>Resistencia a productos de químicos y sales de piscinas:</b>	GA	UNE EN ISO 10545-13
<b>Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración:</b>	GLA (V)	
<b>Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración:</b>	GHA (V)	
<b>Resistencia a las manchas:</b>	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14

### MARCADO CE:

	CPR 305/2011
--	--------------

### NOTAS IMPORTANTES:

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material. La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación. Para más información sobre la colocación y el rejuntado del mismo ir a la página web de MAGNIFICA COLLECTION S.L. [www.magnificacollection.com](http://www.magnificacollection.com). El listado de packing de esta pieza está indicado en la página web de MAGNIFICA COLLECTION S.L.: <https://www.magnificacollection.com/products/> El peso indicado es aproximado. Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de MAGNIFICA COLLECTION S.L. El color y acabado de la imagen de la presente ficha técnica es orientativa y puede diferir.